Construcción

SikaTop® -Elástico

Recubrimiento Elástico para Superficies de Concreto y Mortero

Descripción	Recubrimiento elástico a base de resinas acrílicas para sellar superficies de concreto fisuradas.
Usos	■ Para sellar grietas y fisuras activas en paredes y techos. ■ Para sellar y proteger fachadas de edificios. ■ Para proteger el concreto en ambiente marino. ■ Para enmasillar, uniformizar y dar acabados lisos para tratamientos posteriores de pinturas a superficies de mortero o concreto. ■ Como revestimiento para acabado final en paredes y techos sobre superficies lisas de concreto, mortero o fibrocemento.
Ventajas	■ Es un recubrimiento elástico y flexible. ■ Posee excelente adherencia a concreto o mortero. ■ Es resistente a la intemperie. ■ Posee buenas resistencias al agua potable y de mar. ■ Resiste a aguas negras y residuales.



Datos Técnicos

Presentación	Frasco de 1.3 kg Galón de 5 kg Paila de 25 kg
Color	Blanco Ostra.
Almacenamiento	18 meses en los envases originales cerrados.
Estado Físico	Líquido espeso.
Densidad	1.30 kg/l
Punto de inflamación	Aprox. 27 ºC
Consumo	Entre 0.5 y 1,0 kg/m², dependiendo del estado de la superficie.

Modo de Empleo

Preparación de Superficie

La superficie debe estar limpia, sana, firme, libre de partes sueltas, contaminación de aceites, grasas, polvo, residuos de curadores, lechada de cemento y otras sustancias extrañas.

Imprimación

Las superficies absorbentes deben ser impregnadas con el SikaTop Elástico diluido en agua en una proporción de 1 volumen de agua por dos volúmenes de SikaTop Elástico. Esta impregnación se hará con brocha haciéndola penetrar en el sustrato.

Aplicación

Cuando la imprimación haya secado al tacto, aplique el SikaTop Elástico puro, sin diluir, usando brocha o espátula, cubriendo la totalidad de la superficie hasta lograr el espesor deseado.

Limitaciones

- La temperatura mínima de aplicación es de +8 ° C.
- Para obtener buena resistencia al agua, es indispensable que el SikaTop Elástico haya secado perfectamente antes de ponerlo en contacto con la misma (por lo menos 7 días).
- El SikaTop Elástico no puede ser utilizado en condiciones de inmersión.

Precauciones

- No aplique el SikaTop Elástico cuando la lluvia sea inminente.
- Las herramientas usadas para la preparación y aplicación del producto deben limpiarse mientras el producto esté fresco.
- Una vez endurecido solo puede ser removido mecánicamente.

Medidas de Seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tenga en cuenta todas las precauciones para el uso de pastas acrílicas. Consultar hoja de seguridad del producto.

Códigos R/S

R: 36/37
S: 36

Advertencia

La información y, en específico, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y el uso final de los productos Sika, son proporcionadas de buena fe con base en los conocimientos actuales y la experiencia de Sika con los productos, siempre y cuando los mismos sean debidamente almacenados, manejados y aplicados en condiciones normales, de conformidad con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones reales de la obra son tales que no puede inferirse garantía alguna con respecto a la comerciabilidad o adecuación para un objeto específico, ni responsabilidad alguna derivada de relación jurídica alguna, o bien de esta información, o bien de recomendaciones escritas, o bien de cualquier otra asesoría suministrada, salvo con respecto a algún defecto o vicio oculto del producto. El usuario del producto deberá probar la adecuación del producto a la aplicación y objeto propuestos para que la garantía dada por Sika pueda ser opuesta a nosotros. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos propios de terceros deberán ser observados. Todos los pedidos se encuentran sujetos a nuestras condiciones actuales de venta y entrega, las cuales manifiesta usted conocer. Los usuarios deberán en todo momento referirse a la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto en lo que se refiere al respectivo producto, de las cuales serán suministradas copias previa solicitud o requerimiento del cliente.

Construcción



Sika Venezuela S.A.
Valencia, Av. Irribarren Borges, parcela Nº 8-1, Zona Industrial Sur, Telf.: 0241/8324860 – Fax 0241/8333384**.**
Caracas, Zona 1, Sector Sur Manzana B-6, Calle 9 Parcela B-11, La Urbina. Telf./Fax: 0212/2437777 -2435774**,**
Barcelona, Calle Principal Tierra Adentro Nro.15 Teléfonos: (0281) 2689081 / 2637365 Fax. (0281) 2679334,
Pto. Ordaz, Av. Norte Sur Unare 2 Redoma la Piña galpón # 08, Telf./Fax: 0286/9531026 – 9525049,
Maracaibo, Av. 2- "El Milagro" entre Av. 77 y Av. 78 .Teléfonos: (0261) 7922467 Fax: (0261) 7921775,
Punto Fijo, Av. Intercomunal Ali Primera, c/c California, Telf./Fax:0269/2461632.
WEB: www.sika.com.ve